

SCHEDA TECNICA

VOLVO FL 180 Q.LI CON COMPATTATORE COSECO K5

A) TELAIO MARCA: VOLVO MODELLO: FL518 CARRO SPP

Caratteristiche principali

- Anno immatricolazione 2023
- COLORE BIANCO
- Dispositivi di sicurezza in perfetto stato di funzionamento e comunque conformi alla normativa vigente
- Certificato di immatricolazione
- Omologazione alla certificazione su strada come automezzi per trasporto specifico
- N. assi 2
- Passo mm 4100
- MTT 18 ton
- Sospensioni anteriori: meccaniche
- Sospensioni posteriori: pneumatiche
- Guida idraulica a sinistra
- Posti n. 1+2 omologati totale 3 persone
- Maniglie per la salita operatori atte a consentire agevole ancoraggio da parte di entrambe le mani
- Motore D8K 250 cv diesel Euro 6d cilindrata 8000 cc potenza 188 KW
- Cambio 8 speed automatici ZF powerline 1200Nm
- Rapporto al ponte 5.14
- ABS
- Climatizzatore aria a controllo manuale
- Alzacristalli elettrici
- Sedile guida standard con bracciolo singolo destro, pneumatico, con regolazione lombare e cinture
- Sedile passeggero a panca a biposto

ALTRE DOTAZIONI E OPTIONAL COMPRESI

- EPG freno motore a gas di scarico
- Autoradio con DAB
- ESP sistema di controllo stabilità
- EBS pacchetto dotazione standard
- Controllo livello sospensioni remoto 2)
- Spessore telaio 8 mm
- N. 2 batterie 170 Ah
- Serbatoio carburante 300 litri (in acciaio posizionato sul lato sinistro) e serbatoio AdBlue da 32 litri
- N. 2 cunei di stazionamento
- Pneumatici Bridgestone anteriori e posteriori 295/80 R 22,5
- Crick capacità sollevamento 10 t
- Alternatore da 130 Ampere
- PTO cambio Hydrocar 600 Nm later PR HP65
- Appendiabiti posteriore
- Tachigrafo digitale (Tachograph system digital GNSS&DSRC)
- Avviso di collisione frontale con frenata di emergenza
- Controllo corsia di marcia
- Cruise control
- Cristalli atermici
- Specchi retrovisori riscaldati
- Specchio di accostamento frontale pieghevole
- Aletta parasole esterna
- Luci diurne a LED
- Scarico verticale
- GPS satellitare: TomTom

B) ATTREZZATURA MARCA: COSECO tipo K5 16 MC

- Compattatore idraulico mod. medio K5 versione da 16 mc oltre la bocca di carico
- Anno di fabbricazione 2023
- COLORE BIANCO
- Capacità utile della vasca 16 mc
- Portata utile 7400 Kg
- cassone bombato, completo di faro rotante a luce gialla, faro lavoro, parafanghi e paraschizzi, pannelli retroriflettenti, accoppiamento con veicoli satelliti, protezioni laterali, dispositivi di sicurezza, quadro comandi, verniciatura, completo di accessori di serie e dispositivi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, certificato CE,
- Sistema di ribaltamento contenitori: dispositivo voltabidoni doppio a pettine per contenitori da lt. 120/240/360 per il sollevamento contemporaneo di n. 2 bidoni. Dispositivo voltacassonetti attacco DIN per contenitori da lt. 660/1100/170 coperchio piano con allargamento oleodinamico,
- Telecamera zona posteriore con monitor in cabina, gruppo pedane omologate per 2 operatori conforme alla norma UNI EN 15-01-1, porta pala e scopa, canalina recupero liquami interposta tra la bocca di carico ed il cassone in lamiera di acciaio inox AISI 304





SCHEDA TECNICA COMPATTATORE IDRAULICO A CARICO POSTERIORE		
MARCA DELL'AUTOCABINATO		VOLVO
MODELLO DEL VEICOLO		VOLVO FL818
ATTREZZATURA MODELLO "MEDIO" K5		MC 16
CARATTERISTICA	U.MISURA	VALORE
Sbalzo anteriore	mm	1.320
Interasse (passo)	mm	4.100
Sbalzo posteriore	mm	2.676
Lunghezza del veicolo allestito	mm	8.097
Larghezza del veicolo allestito	mm	2.500
Altezza del veicolo allestito	mm	3.450
Altezza da terra della bocca di carico (con spondina chiusa)	mm	1.450
Altezza da terra della bocca di carico (con spondina aperta)	mm	1.250
Larghezza bocca di carico /tramoggia	mm	2.050
Capacità utile del cassone secondo prEN 1501	mc	16,00
Capacità bocca di carico	mc	2,00
Pressione d'esercizio durante la compatt.ne	bar	180
Peso totale a vuoto veicolo allestito	Kg	10.525
Portata utile legale	Kg	7.475
P.T.T.	Kg	18.000
Rapporto di compattazione		5:1
Sistema di funzionamento attrezzatura	OLEODINAMICO	

COMPATTATORE IDRAULICO A CARICO POSTERIORE COSECO Industrie Group S.R.L.**MODELLO "MEDIO" K5 mc.16****1. CARATTERISTICHE GENERALI**

L'attrezzatura di compattazione per la raccolta dei rifiuti differenziati a mano e con contenitori MODELLO MEDIO K5 (costituita da una pala di compattazione e da un carrello di scorrimento) è del tipo monopala articolata ad azionamento idraulico. Essa è stata progettata e realizzata seguendo tecniche e scegliendo materiali tali da garantire:

- affidabilità;
- lunga durata in servizio;
- ottimizzazione dei tempi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di diversa tipologia;
- leggerezza (il che permette di ottenere un carico utile molto più elevato rispetto ai sistemi tradizionali);
- resistenza (dei componenti soggetti sia ad usura, ad esempio le guide di scorrimento, la tramoggia, ecc., sia a forti sollecitazioni meccaniche, come ad esempio le cerniere d'articolazione).

L'attrezzatura è destinata alla raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e differenziati progettata con criteri tali da assicurare affidabilità e lunga durata in servizio. Gli organi soggetti a forti sollecitazioni per effetto della gravosità del servizio cui sono destinati sono realizzati con materiali idonei ed opportunamente dimensionati in funzione delle pressioni di esercizio.

Tutti gli organi installati (motori, pompe, ecc.) sono dimensionati in modo da funzionare a regime di lavoro a non più dell'80% delle prestazioni massime stabilite dalle case costruttrici dei singoli elementi.

Per quanto attuabile sono installati materiali, componenti, assiemi, e sottoassiemi normalizzati. I vari schemi logici dell'impianto oleodinamico, pneumatico, idrico, elettrico, elettronico, e i relativi componenti installati sono standardizzati per tutti i veicoli previsti nella fornitura.

La COS.ECO. rispetta tutte le direttive del costruttore dell'autotelaio cabinato nuovo di fabbrica e dotato di tutte le dotazioni previste dal costruttore in fase di vendita (compreso kit attrezzi). La struttura del controltaio e il sistema di ancoraggio sono dimensionati per resistere alle sollecitazioni in esercizio e tali da non provocare rotture o deformazioni al telaio.

La COS.ECO. ha adottato un sistema di gestione della qualità in accordo alla norma UNI EN ISO 9001-2015 e UNI EN ISO 14001-2015, per garantire la soddisfazione del cliente, nella realizzazione di prodotti conformi alle norme applicabili ed ai requisiti legislativi.

Essa è costruita con materiali esenti da difetti, secondo processi produttivi che prevedono controlli di qualità nelle varie fasi di produzione, e rispondente a tutte le norme di legge vigenti in Italia e Nella CEE (direttiva macchine 2006/42/CE - allegato IV 13) con particolare riferimento a quelle antinfortunistiche.

Tutte le attrezzature prodotte sono costruite con materiali esenti da difetti, secondo processi che prevedono controlli di qualità durante tutte le fasi di produzione e sono rispondenti a tutte le norme di legge vigenti in Italia e nella CEE (Direttiva Macchine 2006/42/CEE - allegato IV 13) e sue successive modificazioni ed integrazioni) con particolare riferimento a quelle antinfortunistiche, di rumorosità (D. Lgs 262/02) e alla normativa UNI EN 1501-1 ultima revisione, dotata di marcatura CE, di targhetta indicante il livello di rumorosità e di ed è certificata da organismo Europeo.

Tutte le parti in movimento sono protette con dispositivi atti a tutelare l'incolumità del personale aziendale e dei terzi (con particolare riferimento alle zone di possibili fenomeni di cesoiamento e/o schiacciamento). I punti di regolazione, di lubrificazione e di manutenzione sono situati fuori dalle zone pericolose ed in posizioni ergonomicamente idonee. Gli interventi di regolazione, di manutenzione e di riparazione, saranno eseguiti sulla macchina ferma o comunque essere eseguiti senza rischi.

I valori di rumorosità di tutta l'attrezzatura, nelle fasi di funzionamento, non risultano superiori a quanto previsto dalle indicazioni contenute nelle vigenti normative in materia di esposizione professionale al rumore e di inquinamento acustico ambientale. Analogamente, i veicoli forniti rispondono integralmente alle normative vigenti in merito ai valori limite imposti per l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero. Ciò significa che il valore delle vibrazioni prodotte complessivamente dal veicolo

(autotelaio ed attrezzatura, ecc.), sono tali che sia garantito il rispetto del valore d'azione giornaliero normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, fissato a 0,5 m/s² per le vibrazioni trasmesse al corpo intero.

Sono applicate le disposizioni concernenti i colori ed i segnali di sicurezza. In particolare: CEI EN 60204 I - sicurezza del macchinario - equipaggiamento elettrico delle macchine - regole generali. Per la costruzione delle attrezzature non è previsto l'uso di materiali contenenti amianto (D.Lgs. n. 277 del 15.08.1991)

L'attrezzatura installata sull'autocabinato oggetto del servizio, è regolarmente certificata dal punto di vista degli aspetti antinfortunistici e non solo e verrà applicata la marcatura CE in conformità degli allegati della Direttiva 42/2006/CE e s.m.i. contenente i valori del livello di potenza sonora emesso in conformità del D.Lgs 262/2002, il riferimento alla norma UNI EN 1501-1 attualmente in vigore.

Sull'attrezzatura saranno applicate apposite targhette monitorie riportanti i relativi pittogrammi unificati relativi ai rischi specifici presenti nella zona ove tali targhette vengono applicate. Anche per dette targhette vengono rispettati i colori di sicurezza in virtù delle normative vigenti.

Per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi viene osservata l'applicazione dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti così come previsto dal D.M. no 388 del 30.06.1988, applicate sui 4 lati verticali del veicolo le fasce foto luminescenti di colore giallo in ottemperanza al regolamento ECE ONU 104, osservandone scrupolosamente lo schema di applicazione come da figure riportate sugli allegati del citato regolamento comunitario.

Tutte le saldature sono realizzate con procedimento a filo continuo secondo le più recenti norme di buona tecnica emanate in materia dall'ente di riferimento italiano.

I componenti fondamentali dell'attrezzatura di compattazione sono:

- contro telaio per l'ancoraggio sul telaio portante del veicolo;
- cassone chiuso per il contenimento dei rifiuti;
- portellone posteriore dove è alloggiato tutto il sistema di compattazione;
- impianto idraulico;
- sistema di carico;
- sistema di compattazione;
- sistema di scarico tramite paratia d'espulsione;
- quadro comandi;
- dispositivi di sicurezza;
- accessori.

2. CONTRO TELAIO

Controtelaio (falso telaio) costituito da longheroni collegati con traverse intermedie in acciaio di qualità, il tutto elettricamente saldato al cassone. Esso è stato progettato e realizzato per resistere alle sollecitazioni statiche e dinamiche dell'attrezzatura a pieno carico e per sopportare carichi notevoli in relazione alla discontinuità del peso specifico del materiale trasportato.

Esso è fissato al telaio del veicolo ed all'attrezzatura tramite idonei dispositivi (viti di serraggio, piastre, mensole e rinforzi di semplice smontaggio) tali da garantire in tutte le condizioni di carico dell'attrezzatura, la massima stabilità rispetto al telaio e del veicolo in generale inoltre sono presenti molle che garantiscono una migliore elasticità torsionale del complesso sia durante la marcia del veicolo su strada che in discesa, il tutto nel rispetto delle prescrizioni della casa costruttrice dell'autotelaio.

Sono utilizzati dispositivi antisvitamento su tutta la bulloneria e organi di collegamento previsti dal sistema di ancoraggio del controtelaio. (*materiali utilizzati vedi pag. 19 Pos. 2*).

3. CASSONE

Il cassone ha design moderno e funzionale a sezione parallelepipeda costruito interamente in lamiera di acciaio di qualità ad alto limite di snervamento ed alta resistenza all'usura con spessore mm.4 costituite da fogli di lamiera calandrata a forma liscia e bombata ricavate in un unico pezzo di lamiera per ogni lato del cassone compreso il tetto ed il pianale.

La struttura del cassone è costituita da una cornice di elementi tubolari.

Il pianale inferiore è realizzato in acciaio antiusura HARDOX 450 spessore mm.4.

Il cassone è fissato al telaio dell'autoveicolo secondo le Direttive per l'allestimento di veicoli industriali emanate dalla casa costruttrice dell'autotelaio.

Il cassone di raccolta dei R.S.U. compattati ha il più ampio volume compatibile con l'installazione sull'autotelaio; esso è realizzato con saldature MAG con procedimento a filo continuo a totale penetrazione realizzate secondo le più recenti norme di buona tecnica emanate in materia dall'ente di riferimento italiano e conforme alla norma UNI EN ISO 3834-4:2006, in modo da garantire una perfetta tenuta stagna, impedendo così la fuoriuscita dei liquami che si formano durante la fase di compattazione dei rifiuti e nello stesso tempo per evitare problemi di corrosione in quanto all'interno ed all'esterno non sussistono punti di ristagno dell'acqua, di acidi o di liquami di risulta, inoltre le pareti ed il fondo sono privi di sporgenze con una conformazione tale da consentire agevoli interventi manutentivi e di lavaggio.

Lo scarico dei liquami viene realizzato mediante un tubo telato e flessibile minimo 2".

Completa il cassone una sponda anteriore con vaschetta di raccolta che impedisce che i liquami fuoriescano in curva o in frenata.

Tutta la struttura è dimensionata in modo tale da sopportare senza cedimenti o deformazioni e con un ampio fattore di sicurezza un carico completo di rifiuti stipati al massimo rapporto di compattazione offerto dalla macchina.

Il cassone ha una capacità di carico tale da rispettare i valori di distribuzione dei pesi sugli assi e dei limiti di sagoma. (*materiali utilizzati vedi pag. 19 Pos. 1*)

4. BOCCA DI CARICO – PORTELLA DI CARICO

E' incernierata nella parte posteriore - superiore del cassone, in modo da consentirne la totale apertura in fase di espulsione dei R.S.U.; le cerniere di collegamento del portellone al cassone sono lubrificabili.

Il portellone è munito di guarnizioni di gomma antiacido di facile manutenzione e facilmente sostituibile, e di una chiusura automatica (Nella parte inferiore) con biella e perno per consentire una perfetta, ermetica e sicura chiusura dello stesso garantendo una perfetta tenuta stagna tra portellone e cassone.

Tale apertura, completamente automatica senza necessità di interventi manuali di aggancio e sgancio, è ottenuta per mezzo di due cilindri idraulici a doppio effetto, dotati di valvole di bilanciamento che garantiscono l'arresto di sicurezza in caso di rottura delle tubazioni oleodinamiche con arresto immediato della discesa della portella.

L'incernieramento tiene conto, con adeguato margine di sicurezza, delle sollecitazioni derivanti nelle fasi di lavoro.

Nella parte posteriore – inferiore del portellone è posta la tramoggia di carico a tenuta stagna costruita in unico pezzo e realizzata in lamiera d'acciaio speciale antiusura ad alto limite di snervamento e alta resistenza in HARDOX 450 spessore mm.6 con capacità pari a mc.2,00.

La tramoggia è costruita in modo da ricevere rifiuti in accoppiamento diretto di veicoli satelliti di minore dimensioni, di seguito si indicano i parametri di riferimento:

- a) Altezza massima da terra del bordo di scarico con sponda aperta mm.1250
- b) Larghezza minima interna mm.2050
- c) Spondina posteriore incernierata sulla bocca di carico con movimentazione manuale e ganci di blocco
- d) Altezza massima da terra del bordo di scarico con sponda chiusa mm.1450.

Essa è dotata di tronchetto da 2" con tappo a vite assicurato al telaio per mezzo di una catena per l'evacuazione dei liquami dalla stessa.

Sulle fiancate laterali del portellone ci sono due guide parallele per lo scorrimento del carrello a cui è incernierata la pala di compattazione. Lo scorrimento del carrello sulle guide, si ha per mezzo di quattro pattini facilmente sostituibili in materiale sintetico (tipo TECAST-T). Le pareti della stessa sono realizzate in lamiera antiusura HARDOX 450 spessore mm.6.

Idonea a trasbordo dei rifiuti da parte di veicoli satellite quali autocarri con vasca ribaltabile da 2,5 mc; Autocarri dotato di vasca ribaltabile da 4-7 mc con e senza coperchi superiori, con e senza volta bidoni, con e senza costipatore, minicompattatori monoscocca. *(materiali utilizzati vedi pag. 19 **Pos.4**)*

5. RACCOLTA LIQUAMI

Al fine di garantire la perfetta tenuta stagna tra cassone e bocca di carico e prevenire l'eventuale perdita di liquami che si dovesse presentare a causa di rottura accidentale della guarnizione di tenuta, il compattatore è dotato di un sistema di intercettazione liquami costituito dall'interposizione tra il cassone ed il portellone di un'ideale canalina in acciaio inox Aisi 304 dove vengono raccolti detti liquidi e confluiti all'interno della tramoggia di carico tramite un'apposita tubazione in gomma antiacido.

6. IMPIANTO OLEODINAMICO

Il sistema di funzionamento è oleodinamico con asservimento elettronico è costituito da una presa di forza collegata al cambio del veicolo ad innesto elettropneumatico su cui è montata una doppia pompa di primaria marca che alimenta i vari organi di funzionamento, un serbatoio contenente l'olio, da segnalatore di livello, da tubazioni rigide e flessibili, da attuatori, da filtro e da valvole di pilotaggio e di pressione. Detto impianto è suddiviso in due reti di distribuzione.

Questa particolarità costruttiva si traduce in un elevato rendimento nei due circuiti a basso regime di giri.

- 1) La prima rete di distribuzione comprende la movimentazione della pala e del carrello.
- 2) La seconda rete di distribuzione comprende:
 - a) la movimentazione della paratia di espulsione ed il sollevamento del portellone posteriore.
 - b) la movimentazione del dispositivo voltacassonetti e voltabidoni

Nel dettaglio:

- Serbatoio olio idraulico della capacità di ca. 200 lt., corredato di filtro sul ritorno con relativa cartuccia. Due setti separatori divideranno longitudinalmente la zona di aspirazione da quella di mandata in maniera tale da evitare il ricircolo dell'olio stesso, ridurre la velocità del fluido e facilitare la separazione dei contaminati. Il tubo di scarico all'interno del serbatoio termina con un'inclinazione di 45° ed orientato verso la parete per migliorare lo scambio termico. Il tappo di rabbocco di idonea sezione è posizionato per consentire la massima accessibilità. Volume di olio prescritto in tutto l'impianto: 250 lt. Circa. L'impianto oleodinamico è dimensionato in modo da evitare il surriscaldamento dell'olio idraulico anche in condizioni di utilizzo gravoso della PTO. Sul circuito di ritorno al serbatoio sono installati 2 filtri (prefiltro e filtro a 10 µm) e relativo indicatore di intasamento
- Segnalatore di livello visivo e indicatore di temperatura, valvola di intercettazione a saracinesca, posta a valle tra serbatoio e le pompe oleodinamiche per chiudere il passaggio dell'olio idraulico in caso di rottura di qualsiasi tubazione e consentire le operazioni di manutenzione.
- Regolatore automatico di giri motore veicolo.
- Pressione massima di lavoro impianto: 180 bar

- Distributore oleodinamico dotato di regolatore di pressione a comando pneumatico e manuale per tutte le fasi del ciclo di compattazione; in posizione di riposo l'olio inviato dalla pompa verrà bypassato al serbatoio.
- Distributore oleodinamico dotato di regolatore di pressione a comando pneumatico e manuale per il ciclo di scarico cassone; in posizione di riposo l'olio inviato dalla pompa verrà bypassato al serbatoio.
- Cilindri oleodinamici a doppio effetto per il gruppo di compattazione con steli cromati e induriti superficialmente (durezza HRC 55 - spessore cromatura 30 micron); guarnizioni per alte pressioni.
- Cilindro oleodinamico a doppio effetto multistelo per paratia di espulsione, con steli cromati; guarnizioni dei pistoni composti da fasce in ghisa sferoidale, che oltre a permettere un'ottima tenuta in fase di lavoro, ha la possibilità di lavorare senza estrudersi quando passano sui fori di passaggio olio praticati sugli sfilamenti.
- Cilindri oleodinamici a doppio effetto per il portellone con steli cromati (spessore cromatura 30 micron); guarnizioni per alte pressioni.
- Valvola di arretramento automatico della paratia di espulsione tarata in funzione della cubatura per effettuare un ottimale grado di compattazione dei rifiuti.
- Valvole di blocco idropilotate di controllo discesa portellone, montate sui fondelli dei cilindri, impediranno la caduta accidentale del portellone e ne controllano la discesa in fase di chiusura.
- Valvole di massima pressione che mandano in scarico l'olio al raggiungimento della pressione limite stabilita
- Tubi flessibili secondo norma SAE 100 R2A T, protetti e schermati in speciale guaina poliuretanic retinata se posizionati ad altezza d'uomo;
- Tubi rigidi in acciaio trafilato a freddo normalizzato e bonderizzato; tolleranze secondo DIN 2391 e materiale ST 35,4.
- Raccorderia del tipo SAE J 527 I ad accoppiamento conico di 37° che garantisce una perfetta tenuta fino a 400 bar e riutilizzabile anche dopo molti smontaggi debitamente protetti e schermati se posizionati ad altezza d'uomo;
- Olio idraulico utilizzato classe VG-46.
- Manometri per controllo pressioni di lavoro;
- ogni componente viene isolato dal resto della struttura mediante il montaggio di supporti antivibranti.
- Sulle linee di mandata delle pompe sono installati tratti di tubazioni flessibili capaci di assorbire le vibrazioni. Tutte le linee di collegamento sono ancorate ad intervalli di un metro ca. e su supporti antivibranti a pareti sufficientemente rigide e non a diretto contatto con lamiera
- Tutti gli attacchi delle tubazioni di drenaggio sono collegate direttamente al serbatoio e non riunite con linee di ritorno.

- I tubi di drenaggio delle pompe e dei motori terminano al di sotto del pelo libero del serbatoio in modo da mantenere il corpo sempre pieno d'olio.
- Il diametro delle tubazioni di ritorno, a parità di portata, sono maggiori di quelle delle tubazioni di mandata. Ogni servizio (compattazione, volta contenitori, espulsione, ecc.) è servito di un circuito indipendente.

Il funzionamento dell'attrezzatura è gestito da un processore a logica programmabile (PLC) che oltre a servire tutti i comandi dell'autocompattatore, sovrintende alla sicurezza attiva e passiva dell'attrezzatura. Tutti i componenti sono realizzati con materiale di qualità ed adeguatamente dimensionati per resistere alle pressioni di esercizio con opportuno margine di sicurezza.

Tutto l'impianto rispetta la direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine) e successive modificazioni e la norma UNI EN 4413/2012.

7. SISTEMA DI CARICO - DISPOSITIVI ALZAVOLTACONTENITORI

Per il conferimento dei rifiuti all'interno della bocca di carico del compattatore, è realizzata ed installata una apposita struttura metallica ribaltabile dotata di cilindri oleodinamici a doppio effetto per la relativa movimentazione e valvole di blocco e distributore elettro-comandato, costruito ai sensi della norma UNI EN 1501-5:2011 per contenitori a norma UNI EN 840 con comandi in posizione protetta da azionamenti accidentali, comandi ad azione mantenuta uomo presente in modo che si blocchi la funzione immediatamente al rilascio del comando-selettore comandato posizionato sul lato destro della cuffia .

Tale struttura consente la movimentazione di cassonetti (metallici e/o in polietilene) da lt.660, lt. 800, lt. 1100 /1700 (con apertura oleodinamica dei bracci) con coperchio piano, inoltre lo stesso dispositivo è dotato di voltabidoni doppio per il rovesciamento contemporaneo di n.2 contenitori da lt.120/240/360.

La struttura metallica in questione possiede:

- una coppia di bracci munita sulle estremità di n° 2 forche di presa atte ad agganciare i perni di sollevamento dei contenitori da 660, 800, 1100 richiudibili durante la marcia per evitare incidenti;
- una struttura a rastrelliera, con dispositivo oleodinamico di bloccaggio, atta ad assicurare i contenitori al dispositivo durante tutta l'operazione di conferimento e rideposito, tale struttura a pettine è in grado di movimentare n.2 bidoni carrellati da lt.120/240/360.

I bracci sono corredati di adeguate molle di richiamo per le fasi non operative, dotate di cordino metallico interno di sicurezza, fissato alle due estremità, all'interno delle forche sono altresì alloggiati n. 2 fermi metallici scorrevoli" a gravità" di idoneo spessore, i quali, durante le fasi di svuotamento dei contenitori impediscono la fuoriuscita dei perni dalle forche stesse.

Il funzionamento dei due sistemi (bracci per cassonetti e pettine per bidoni) sono indipendenti senza la necessità di aprire i bracci DIN per azionare il voltabidoni.

Il dispositivo alza voltacontenitori compie, in fase di conferimento, una escursione angolare tale da garantire una inclinazione della parete inferiore del contenitore, sollevato rispetto al suolo superiore a 45° ed i cilindri oleodinamici sono dotati di valvole di blocco che ne impediscono la caduta del dispositivo.

La realizzazione costruttiva del dispositivo inoltre:

- consente le operazioni di riposizionamento del contenitore a terra, senza provocare danni sui contenitori, ovvero, loro parti costruttive (perni, attacchi, ruote, ecc.);
- consente, a mezzo di opportuni sensori elettrici del tipo induttivo, la partenza del ciclo di compattazione singolo –sincronizzato;

Il ribaltamento del cassonetto avviene in due fasi, e precisamente :

- 1^ FASE: Prelievo e sollevamento controllato con relativo distacco da terra delle ruote del cassonetto; Ribaltamento e successiva rotazione;

- 2^a FASE: Rotazione; Deposito a movimento controllato per consentire il deposito del cassonetto. Protezioni laterali anticesoimento dovranno garantire la sicurezza durante il lavoro.

Tutto il sistema consente un perfetto accoppiamento con vasche ribaltabili, veicoli satelliti e minicompattatori senza creare intralcio con detta operazione.

Il gruppo di presa è in grado di sollevare cassonetti dal peso complessivo di 750 kg. Anche in modo continuativo, senza che si verifichino cedimenti o usure precoci.

8. QUADRO COMANDI INTERNI ED ESTERNI

La gestione e controllo attrezzatura avviene tramite sistema computerizzato e monitorato all'interno della cabina per intervenire sulle modalità funzionali dell'attrezzatura e viene informato in tempo reale, tramite la funzione diagnostica, sullo stato di funzionamento dei diversi dispositivi, con pulsante di comando disimpegno pala di compattazione.

I quadri comandi interni ed esterni sono realizzati secondo le Norme Europee e dotate di spie di segnalazione visive delle operazioni in corso.

Quadro sinottico cabina posizionato in posizione protetta e riportante: Contaore funzionamento attrezzature; Pulsante di emergenza; Led con indicazione stato del sistema

DISPOSITIVI DI COMANDO POSIZIONATI IN CABINA DI GUIDA

- pulsante innesto presa di forza (il disinnesto avviene all'avvio del mezzo)
- spia luminosa di segnalazione presa di forza inserita;
- Comando addizionale di inserimento retromarcia (pulsante BY-PASS / rif. Norma 1501-1 punto 6.6.4.3)
- Abilitazione comandi di scarico rifiuti dal compattatore
- Comandi di scarico rifiuti (il comando di rientro paratia e chiusura portellone sono posizionati all'esterno dell'attrezzatura - con attivazione a doppio comando simultaneo - lato guida ai Sensi della norma UNI EN 1501-1:2015)
- Spia di segnalazione e segnale acustico sollevamento portellone il cicalino rimarrà in funzione per tutta la fase di vuotatura per spegnersi a portellone completamente chiuso.
- Interruttore fari a luce bianca
- Interruttore fari rotanti a luce gialla
- Attivazione quadro comandi esterno
- Comando ciclo automatico continuo del sistema di compattazione rifiuti in fase di scarico rifiuti
- Comando rientro paratia
- contatore dell'attrezzatura di tipo digitabile legato all'inserimento della presa di forza che alimenta le pompe oleodinamiche atte a far funzionare l'attrezzatura
- STOP D'EMERGENZA

Sullo stesso quadro comandi sono segnalate a mezzo LED rossi le seguenti spie:

- Spia di segnalazione linea attiva (inserita)
- Spia di avaria centralina/PLC/CAN BUS
- monitor LCD a colori in cabina a circuito chiuso in conformità alla Direttiva Europea in vigore, che garantisce la visione perfetta anche notturna della zona posteriore di lavoro tramite una telecamera posizionata Nella zona posteriore del compattatore.

DISPOSITIVI DI COMANDO ESTERNI ILLUMINATO POSIZIONATO SUL LATO DESTRO

- Pulsantiere Lato posteriore dx fissa con tutti i comandi del voltacassonetti e sistema di compattazione; pulsante di emergenza;
- Pulsante di stop d'emergenza a riarmo meccanico su entrambi i lati del portellone premendo tale pulsante si ha il blocco immediato di tutti gli organi dell'attrezzatura mantenendo la presa di forza innestata, al momento del riarmo i meccanismi riprendono il moto solo dopo l'azionamento degli appositi comandi, segnalatore acustico in cabina per l'azionamento dei pulsanti di emergenza
- Pulsante di soccorso. Tale comando consente in qualunque momento di sollevare la slitta della pala articolata di compattazione ed è prioritario ed agisce anche quando il sistema di emergenza è attivato.
- Selettore per ciclo automatico singolo (discontinuo): funzionamento del sistema di compattazione per un solo ciclo completo (4 fasi).
- Selettore per ciclo automatico sincronizzato (discontinuo): funzionamento del sistema di compattazione (a ciclo automatico singolo) subordinato con lo svuotamento del cassonetto/bidone.
- Selettore per ciclo automatico continuo: funzionamento del sistema di compattazione in continuo, con una successione indefinita. Il termine di tale sincronismo avviene premendo il pulsante di arresto/emergenza o portando il selettore sul ciclo manuale,
- Selettore per ciclo manuale con pulsanti a movimenti singoli a fasi indipendenti: funzionamento del sistema di compattazione che consente di ottenere un ciclo con comandi singoli con esclusione dell'impianto elettronico.
- Pulsante di avvio ciclo: premendo tale comando si ha la partenza del ciclo di compattazione secondo la selezione prevista (vedi precedenti capoversi).
- Pulsante avvisatore acustico autista: tale pulsante invia un segnale sonoro all'autista in cabina.

Tutti i pulsanti e comandi sono facilmente attivabili anche con guanti da lavoro e sono protetti da ghiere onde evitare le attivazioni accidentali,

Le leve del tipo ad attivazione volontaria ritorneranno in posizione neutra non appena rilasciate

Le funzioni dei singoli comandi sono segnalate da appositi ideogrammi standardizzati.

9. SISTEMA DI COMPATTAZIONE

La compattazione dei rifiuti è del tipo monopala articolata (pala e carrello) a comando idraulico alloggiata all'interno della portella.

La compattazione dei rifiuti avviene, in una successione di 4 fasi, per mezzo di un carrello di scorrimento/traslante ed una pala di compattazione incernierata su di esso, entrambi costruiti in acciaio HARDOX 400. Il movimento sincronizzato della pala e del carrello consente il prelievo dei rifiuti dalla tramoggia di carico e la compressione all'interno del cassone ed esercita inoltre una doppia pressione sui rifiuti. È ottenuto per mezzo di 4 pattini, scorrevoli su 2 guide parallele poste sulle fiancate laterali del portellone e 4 cilindri oleodinamici a doppio effetto di cui due cilindri per la movimentazione del carrello alloggiati esternamente alle fiancate della bocca di carico e due cilindri per la movimentazione della pala di compattazione.

L'accesso ai cilindri di spinta del carrello sono di facile accesso onde facilitare gli interventi di manutenzione degli stessi e tali da garantire una protezione contro eventuali urti mantenendoli fuori dalla della traiettoria di caduta dei rifiuti provenienti dai cassonetti, benne e veicoli satelliti in caso di accoppiamento diretto.

Inoltre i cilindri risultano essere poco rumorosi grazie a degli accorgimenti utilizzati quali dei sensori interni agli stessi che ne limitano la rumorosità durante la fase di inversione di corsa.

La successione delle 4 fasi di compattazione dei rifiuti può essere ottenuta con estrema versatilità e precisamente:

1. IN AUTOMATICO:

- con funzionamento continuo (successione indefinita di cicli),
- con funzionamento discontinuo (stop ad ogni ciclo singolo completo);
- con funzionamento discontinuo (stop ad ogni ciclo singolo completo) sincronizzato con dispositivo voltacontenitori

2. MANUALE:

- con comando step by step per ogni fase del ciclo.

Il portellone è dotato di un dispositivo atto ad impedire il trafileamento dei rifiuti. Nella parte retrostante la slitta di compattazione ed inoltre il sistema di compattazione funziona anche con portellone sollevato.

Onde consentire un elevato rapporto di compattazione, quindi aumentare la capacità di carico e garantire l'omogeneità del contenuto all'interno del cassone, la compattazione dei rifiuti avviene grazie all'azione combinata della pala articolata e della paratia di espulsione.

Infatti sul cilindro oleodinamico a doppio effetto multistelo espulsore viene applicata una valvola di arretramento automatico dello stesso tarata in funzione della cubatura del cassone in maniera tale da effettuare un ottimale grado di compattazione dei rifiuti.

Pertanto ad inizio ciclo di lavoro la paratia viene posizionata (per mezzo di un meccanismo automatico successivamente descritto) a circa 80/100 cm. dal bordo cassone parte posteriore in maniera tale da permettere alla pala articolata di comprimere, sin dai primi svuotamenti, i rifiuti contro la paratia che arretra automaticamente al raggiungimento delle pressioni impostate e tarate, in maniera tale da avere un riempimento omogeneo di tutta la volumetria del cassone disponibile.

Tutti gli organi di protezione all'usura (pattini di slittamento e/o boccole), sono facilmente sostituibili, senza necessità di smontaggio della pala di compattazione.

I comandi di movimentazione portellone sono posti in prossimità del lato posteriore del cassone ed all'interno della cabina di guida sul pannello dei comandi.

L'azionamento degli stessi avviene mantenendo premuti due pulsanti posizionati in maniera tale da imporre l'utilizzo delle due mani.

Il comando di espulsione rifiuti posizionato in cabina di guida prevede il sollevamento del portellone posteriore e l'automatica uscita della paratia di espulsione per l'evacuazione dei rifiuti dall'interno del cassone. All'attivazione di tale comando parte automaticamente un segnalatore acustico.

Per quanto riguarda la discesa del portellone i comandi, posizionati in prossimità del lato posteriore sinistro del cassone, vengono azionati mantenendo premuti due pulsanti posizionati in maniera tale da imporre l'utilizzo delle due mani. Tale azionamento prevede l'arretramento automatico della paratia di espulsione a circa 80/100 cm. all'interno del cassone, l'abbassamento del portellone posteriore e l'automatica chiusura con biella e perno in maniera tale da avere una perfetta tenuta stagna portellone e cassone. (*materiali utilizzati vedi pag. 19 Pos. 5*)

10. SISTEMA DI SCARICO

Lo scarico dei rifiuti compattati avviene per mezzo di una paratia d'espulsione (parete mobile), posta all'interno del cassone, previa apertura del portellone posteriore completamente sollevato. Tale paratia è supportata da un carrello scorrevole longitudinalmente ed è rinforzata da un'intelaiatura di tubolari in acciaio d'adeguata sezione. La paratia di espulsione trasla su due guide protette poste nella parte laterale inferiore del cassone, per tutta la lunghezza di quest'ultimo, per mezzo di pattini in materiale sintetico antifrizione (tipo TECAST - T) regolabili e facilmente sostituibili per la sostituzione periodica.

Tutto il sistema viene movimentato un cilindro oleodinamico telescopico a doppio effetto, montato in posizione obliqua rispetto al piano del cassone in moto da ridurre gli ingombri dello stesso,

sfruttare al massimo la capacità del cassone ed avere una maggior forza di spinta distribuita sull'intera sezione del piatto di espulsione.

Per migliorare la tenuta con il cassone lungo l'intero profilo della paratia viene imbullonata una guarnizione telata in gomma antiacido tale da impedire il trafileamento dei rifiuti Nella parte retrostante.

La paratia è costruita e progettata in modo da ottenere una duplice funzione:

1. ottenere una maggiore contropressione automatica e graduale in fase di caricamento dei rifiuti;
2. ottenere la totale evacuazione degli stessi dal cassone.

La paratia di espulsione non può essere azionata con portella abbassata.

Essa è realizzata in acciaio resistente all'usura ad alto limite di snervamento di spessore pari a mm.5 e viene movimentata da un cilindro idraulico telescopico a doppio effetto a più sfilamenti.

La stessa è azionabile sia dall'interno della cabina e sia sul lato anteriore del cassone con pulsantiera conforme alla normativa di sicurezza vigente, per l'attivazione delle seguenti fasi:

- sollevamento portellone con attivazione automatica della pala di compattazione o con interruttore di comando per facilitare lo scarico dei rifiuti Nella tramoggia;
- espulsione tramite la paratia suddetta;
- la chiusura del portellone è a completa tenuta stagna tramite adeguate guarnizioni tra cassone e portellone/bocca di carico, dotato di idonei sistemi di sicurezza per eventuale interventi di manutenzione da effettuare in posizione alzato.

Possibilità di movimentare la paratia di espulsione con posizionamento Nella zona "retrocabina" per lunghi trasferimenti a portella chiusa. (*materiali utilizzati vedi pag. 19 Pos.3*)

11. ALLOGGIAMENTO POSTERIORE DEGLI OPERATORI

Per l'alloggiamento dei n. 2 operatori durante le fasi di raccolta, che presuppongono dei brevissimi spostamenti, sono realizzate n. 2 pedane posteriori dell'attrezzatura.

Tali pedane posteriori, omologate e conformi a quanto previsto dalla UNI EN 1501-1, sono incernierate Nella parte posteriore e sono movimentabili manualmente tramite apposite maniglie.

Vengono forniti ed applicati due maniglie una posta verticalmente al cassone ed una orizzontalmente allo stesso secondo dimensioni ed altezze previste dalla normativa UNI EN 1501.

Le pedane sono rivestite superiormente da lamiera grigliata anti sdrucchiolo tipo Graepel Gripp, stirata e dentellata, che si collegano alla parte posteriore del veicolo, tramite connettori filettati al fine di facilitarne l'intercambiabilità.

Le maniglie di trattenuta, sono verniciate di colore giallo per gli operatori alloggiati sulle pedane posteriori.

Le pedane sono equipaggiate di idonei sistemi ammortizzanti a molla, Nella parte inferiore e sono dotate di congegni elettrici che rilevano l'avvenuto impegno della pedana stessa da parte dell'operatore al fine di garantire la sicurezza degli operatori, quali inibizione retromarcia con operatore su pedana, avvisatore acustico ed ottico veicolo in retromarcia ed operatore su pedana, rallentatore automatico a 30 Km./h con operatore su pedana. L'impegno della pedana da parte dell'operatore viene visualizzato dall'autista in cabina a mezzo di apposita segnalazione luminosa sul quadro comandi.

12. IMPIANTO ELETTRICO

- Tensione 24 V CC;
- Spie luminose per visualizzazione impianto elettrico inserito e stati operativi dell'attrezzatura;
- Pulsante di colore verde per avvio ciclo, comandi manuali a movimenti singoli;

Tutti i pulsanti sono omologati secondo le logiche di comando, e i montaggi dei componenti dovranno rispettare quanto richiesto dalla direttiva n. 2006/95/CE e 2004/108/CE e successive mm.e ii.. Tutto l'impianto dell'attrezzatura è conforme alle normative vigenti.

La classe di protezione secondo norma CEI classe IP 65 (protezione contro la penetrazione della polvere e dei getti d'acqua).

I cavi sono del tipo non propaganti fiamma con guaina in poliuretano, ogni linea viene numerata per agevolare al massimo le operazioni di manutenzione e riparazione.

Il quadro elettrico di comando è facilmente accessibile all'operatore e contiene pulsanti ed interruttori protetti da azionamenti accidentali e riporta logosimboli delle varie funzioni ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CEE e successive mm. e ii., il quadro contiene oltre ai pulsanti STOP CICLO e di EMERGENZA un pulsante che attiva la funzione di salvataggio in grado di bloccare tutto il sistema e contemporaneamente far salire il carrello creando lo spazio massimo possibile con la tramoggia di carico in caso di emergenza con segnalazione in cabina di tale funzione (REVERSE).

Tutti gli impianti del mezzo rispettano i requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva Macchine e della norma CEI EN – 60204-1, UNI EN ISO 4413/2012 e s.m.i..

Tutto l'impianto di segnalazione luminosa del veicolo è conforme a quanto richiesto dal Codice della Strada.

13. SISTEMA ELETTRICO – ELETTRONICO DEL TIPO: “CAN BUS” integrato con PLC

Nella realizzazione e gestione dell' impianto elettrico ci si è serviti dell'innovativo sistema CAN BUS con integrato PLC, nello specifico il can bus, ottimizza la comunicazione tra i vari centri dell'attrezzatura tramite dispositivi intelligenti, ovvero, sensori o attuatori, in grado di produrre dati autonomamente per poi immetterli sul BUS, inoltre questa tipologia di apparecchiature è in grado di richiedere e utilizzare i dati prodotti da un altro dispositivo intelligente esterno. I sensori quindi, prima di inviare un dato, svolgono i seguenti compiti: Amplificazione del piccolo segnale di uscita dal sensore, traslazione di segnale in un range opportuno per la conversione A/D, elaborazione dati, emissione dei dati su BUS. Il nodo intelligente preposto, ha un suo processore con una sua memoria che è in grado di gestire ed elaborare autonomamente i dati. I singoli microcontrollori, sono provvisti di ram, eeprom, convertitore di dati A/D ed interfacciamento con eventuali dispositivi esterni. I flusso dei dati tramite BUS è determinato dalla NBR – Nominal Bit Rate, definito come il numero dei bit trasmessi al secondo. La trasmissione dati utilizzata è del tipo data frame che trasmette i dati da uno trasmettitore (TX) a tutti gli altri, che si portano come ricevitori (RX), ciascun nodo decide in modo separato se ritiene i dati rilevanti o se poi scartarli.

Dotato di protocolli di interfaccia CAN-BUS e PLC per collegamento a sistema di localizzazione flotta.

14. VERNICIATURA (a forno)

Tutti i componenti, ad eccezione delle parti in gomma e cromate, o specificatamente prodotte per non essere verniciate, sono sottoposte a trattamento antiossidante e di verniciatura.

La verniciatura è effettuata a perfetta regola d'arte, dopo aver trattato accuratamente l'attrezzatura con le seguenti fasi:

- Preparazione con carteggio e sabbiatura
- Fosfosgrassaggio
- Asciugatura in forno,
- Raffreddamento in aria ambiente
- doppio trattamento del fondo con vernice epossidica di colore verde e/o grigio esenti da cromo e piombo con spessore finale di 80 micron;
- doppio trattamento con smalto poliuretano esenti da cromo e piombo con spessore finale di 80 micron in colore bianco

15. DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute per gli operatori sul lavoro, e per gli utenti in generale, sono stati gli obiettivi fondamentali del progetto dell'attrezzatura che è stata quindi costruita con materiale antinfortunistico standard e a norma di legge.

Fra i vari dispositivi di sicurezza montati sull'attrezzatura ricordiamo i seguenti:

1. pulsanti di comando sistemati in posizioni tali da non potere essere azionati accidentalmente;
2. pulsante di stop d'emergenza di grandi dimensioni, di colore rosso, facilmente riconoscibile e raggiungibile su entrambi i lati del portellone
3. pulsante di soccorso ("reverse") su entrambi i lati del portellone;
4. pulsante avvisatore acustico operatore – autista con cicalino in cabina ubicato posteriormente;
5. dispositivo atto ad impedire l'inserimento della presa di forza qualora non sia stato premuto il pedale della frizione;
6. dispositivo atto a disinserire la presa di forza qualora venga premuto il pedale della frizione;
7. dispositivo di sicurezza atto ad impedire la marcia del veicolo con presa di forza inserita;
8. blocco acceleratore per impedire il superamento del numero giri del motore impostato per il servizio,
9. leve di comando a presenza d'uomo ed opportunamente sistemate e riparate (una volta attivati ritornano in posizione folle non appena si lascia la presa);
10. barriere anticesoiamento che garantiscono la sicurezza durante il lavoro;
11. valvole di blocco idropilotate montate sui cilindri di sollevamento in caso di rottura delle tubazioni;
12. saracinesca tra serbatoio e pompe per arrestare il flusso di olio in caso di rottura delle tubazioni;
13. n.2 puntoni di sicurezza per le operazioni di manutenzione con portellone sollevato;
14. sensore sulla spondina per arresto attrezzatura con spondina abbassata;
15. indicazioni per il funzionamento e norme antinfortunistiche posizionate sul quadro comandi;
16. Inibizione marcia del veicolo con presa di forza inserita
17. Inibizione discesa accidentale di qualsivoglia dispositivo oleodinamico dell'attrezzatura per effetto gravitazionale;
18. Inibizione azionamento dei comandi in cui esiste il potenziale rischio di schiacciamento/cesoiamento parti del corpo senza prevedere l'impegno di ambo le mani dell'operatore (UNI EN 349)
19. Non sono presenti parti sporgenti di lamierati e/o componenti realizzati con spigoli vivi privi di opportuno arrotondamento.
20. inibizione retromarcia con operatore su pedana,
21. rallentatore automatico a 30 Km./h con operatore su pedana.
22. pannelli retroriflettenti e fluorescenti realizzati con pellicola riflettente ad elevata efficienza (classe 2);
23. evidenziatori riflettenti di colore Giallo per la segnalazione dell'ingombro del veicolo ai sensi del Decreto del 2712/04 Ministero Infrastrutture dei Trasporti (G.U. n.44 del 23022005), si precisa che :
 - la bordatura è formata da una fascia continua larga 5 cm. o da più elementi di fascia e identifica il più esattamente possibili l'ingombro laterale e posteriore del veicolo;

- la bordatura copre almeno l'80% della lunghezza o della larghezza del veicolo,
- la pellicola utilizzata per la bordatura è omologata.

24. Impianto televisivo a circuito chiuso ai sensi della norma UNI 1501-1:2015 per la visione diurna e notturna della zona retrostante il veicolo così composto:

- Telecamera posteriore per il controllo delle operazioni svolte con obiettivo grandangolare sensibilità 0,1 LUX riflessi;
- Custodia per la telecamera a tenuta stagna IP 68;
- Monitor con schermo a colori antiriflesso e ad alta risoluzione posizionato in cabina.

L'attrezzatura è dotata di marcatura CE e relativa certificazione di conformità alla direttiva Macchine 2006/42/CE, inoltre sono state adottate tutte le misure a gli apprestamenti di igienicità e sicurezza per rendere le fasi di lavorazione assolutamente prive di pericoli per gli operatori.

16. ACCESSORI DI SERIE e DOTAZIONI

- Segnaletica luminosa posteriore Ripetizione, in posizione idonea, della segnaletica posteriore (frecce, fanaleria ed intermittenza)
- bocca di carico idonea per accoppiamento di veicoli satelliti
- cicalino di retromarcia
- dispositivo automatico atto ad abbassare il regime del motore ogni qualvolta non sia attivata alcuna funzione, per ridurre le emissioni acustiche;
- porta pala e scopa
- accensione automatica delle frecce di emergenza all'innesto della presa di forza
- targhette con indicazioni visive delle operazioni;
- barre paracicli;
- parafanghi in materiale plastico e paraschizzi su tutte le ruote;
- Avvisatore acustico retromarcia inserita
- Avvisatore acustico presa di forza inserita
- Fari rotanti anteriori e posteriori per segnalazione lavoro notturno conformi alle normative vigenti;
- faro orientabile per illuminazione zona bocca di carico;
- Avvisatore acustico per manovre di retromarcia e per le operazioni di carico del veicolo;
- Pittogrammi per indicazioni dei comandi e/o cartellonistica di sicurezza prevista dalle normative vigenti raffigurante i singoli rischi potenziali da applicare nelle relative aree soggette al rischio specifico valutato;
- Valvole di ritegno pilotate applicate su ogni cilindro di sollevamento presente sul mezzo;
- Adeguamento automatico regime Motore
- Comandi dell'attrezzatura e rumore emesso durante le fasi operative conformi alle leggi vigenti in materia antinfortunistiche
- Dispositivo che impedisce l'avanzamento del veicolo con presa di forza inserita;

- In corrispondenza dei punti dell'attrezzatura nei quali sussistono rischi residui di schiacciamento di arti, di contatto con parti in movimento, contatti con polveri o emissioni rumorose superiore ai limiti di legge sono evidenziati con pittogrammi che indichino i rischi stessi;
- Rumore emesso durante la fase operativa conforme alle leggi vigenti in materia antinfortunistica;
- Dispositivo che non consente all'operatore di accelerare oltre il regime programmato per il funzionamento dell'attrezzatura;
- Collaudo MCTC
- omologazione ed approvazione a norma degli art.75 e/o 76 del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni.
- Installazione dispositivo per il funzionamento intermittente e simultaneo di tutti gli indicatori di direzione ad inserimento PTO.
- Al fine di ridurre la rumorosità dell'insieme tutti i cilindri sono dotati di sensori all'interno degli stessi in modo tale da evitare bruscamente l'inversione di ciclo degli steli che sono sempre causa di un'eccessiva rumorosità nello scambio di direzione.
- Al fine di evacuare completamente i rifiuti dall'interno del cassone, sul perimetro della paratia di espulsione, viene montata una guarnizione antiusura in modo da consentire lo scarico completo dei rifiuti senza che residui degli stessi vadano a finire Nella parte retrostante la paratia. Il ciclo di compattazione può essere attivato anche in fase di scarico dei rifiuti dal cassone in modo da consentire una perfetta pulizia del portellone dov'è alloggiato il sistema di compattazione consentendo lo scarico dei rifiuti eventualmente rimasti incastrati.

17. SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE

L'autocompattatore è dotato di scritte con pittogramma, realizzate su pellicola adesiva riportanti:

- "Vietato sostare e passare nel raggio d'azione della macchina"
- "E' vietato al personale non autorizzato eseguire operazioni di manutenzione "
- "E' obbligatorio usare i mezzi di protezione personale in dotazione".


PRESCRIZIONI DI LEGGE

Il veicolo allestito risponde a tutte le norme di legge vigenti in materia all'atto della consegna, e in particolare:

1. alle prescrizioni stabilite dalle norme sulla disciplina della circolazione stradale ;
2. a tutte le "Norme relative alla omologazione parziale C.E.E." emanate con Decreto del Ministero dei Trasporti, in quanto applicabili, ed in particolare ai Decreti ed alle Circolari Ministeriali in tema di caratteristiche costruttive dei veicoli per l'igiene urbana;
3. alle norme contenute nel Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 di recepimento della DIRETTIVA 2006/42/CED. P.R. 24/07/96 (Attuazione direttive macchine);
4. alle norme sulle emissioni acustiche ed inquinanti.

18. MATERIALI UTILIZZATI PER I COMPONENTI PRINCIPALI

POS.	GRUPPO	PARTICOLARE	SPES. [mm]	MATERIALE	R _m [N/mm ²]	R _p [Nmm ²]
1	CASSONE	1. Pianale	4	ACCIAIO ANTIUSURA HARDOX 450	2700	1200
		2. Pareti laterali (fiancate)	4	ACCIAIO DA COSTRUZIONE FE 510C -S355JR	510	355
		3. tetto	4	ACCIAIO DA COSTRUZIONE FE 510C -S355JR	510	355
		3. Montanti verticali, traverse, ecc.	4 - 6	ACCIAIO DA COSTRUZIONE FE 510C -S355JR	510	355
2	CONTROTELAIO	Traversa anteriore	4	ACCIAIO DA COSTRUZIONE FE 510C -S355JR	510	355
		Traversa posteriore	4	ACCIAIO DA COSTRUZIONE FE 510C -S355JR	510	355
		Longheroni	5	ACCIAIO DA COSTRUZIONE FE 510C -S355JR	510	355
		Traverse centrali e mensole	4	ACCIAIO DA COSTRUZIONE FE 510C -S355JR	510	355
3	PARATIA DI ESPULSIONE	Lamiera di scivolo parte inferiore	5	ACCIAIO DA COSTRUZIONE FE 510 -S355JR	510	355
		Struttura	3	ACCIAIO DA COSTRUZIONE FE 510C -S355JR	510	355
4	PORTELLONE	Fiancate	5	ACCIAIO ANTIUSURA HARDOX 450	2700	1200
		Tramoggia (fondo)	5	ACCIAIO ANTIUSURA HARDOX 450	2700	1200
		Struttura	4-6	ACCIAIO DA COSTRUZIONE FE 510C S355JR	510	355
		Perni	-	ACCIAIO AL CARBONIO C40	760	420
		Boccole fisse	-	ACCIAIO DA COSTRUZIONE FE 510C S355JR	510	355
5	SISTEMA DI COMPATTAZIONE	Lama di compattazione	6	ACCIAIO ANTIUSURA HARDOX 450	2700	1200
		Rinforzi	15	ACCIAIO DA COSTRUZIONE FE 510C S355JR	510	355
		Sagome laterali	15-30	ACCIAIO DA COSTRUZIONE FE 510C S355JR	510	355
		Lamiere di copertura	4	ACCIAIO DA COSTRUZIONE FE 510 S355JR	510	355
6	IMPIANTO IDRAULICO	Tubi flessibili	SAE 100 R2A spiralati con sottostrato in gomma sintetica antiolio rinforzati con quattro trecce di acciaio ad alta resistenza e rivestiti in gomma antiolio resistente agli agenti atmosferici con guaina poliuretanicca se esterni;			
		cilindri	cromatura a spessore, per pressioni di lavoro di 200 bar e collaudati a 250 bar (Materiali: canna Fe 510 Rm 510 N/mm ² , steli C40 Rm 760 N/mm ²);			
		snodi a sfera dei cilindri	materiali a bassissimo coefficiente di attrito ed alta resistenza che non richiedono manutenzione né ingrassaggio; parte interna cromata a spessore			



TOTAL WIDTH mm.2500

LOAD ON THE AXLES		1° AXLE	2° AXLE	TOTAL
CHASSIS CAB TARE	KG.	3390	1835	5225
EQUIPPED VEHICLE'S TARE	KG.	3450	7075	10525
NET PAYLOAD	KG.			7475
GROSS VEHICLE'S WEIGHT	KG.	6540	11460	18000
PERMISSIBLE AXLE LOADS	KG.	7100	11500	

Data	Controllato da:	Oggetto Modifica	
Quote di verifica	()	Materiale:	Peso (Kg)
Quote ausiliari	()	Codice Grezzo:	Quantità
Metodo di Proiezione		Denominazione:	Scala
 COSECO --- industrie group --- S.S. 96 Km 95 Contrada Mellitto Z.I. 70025 Grumo Appula (Bari) www.coseco.it - info@coseco.it		K5B MC.16 VOLVO FL 818 CARRO SPP	Data
		Tipo attrezzatura:	11.06.20
		Nome Disegno: K5B MC.16	
		Cartiglio:	A3

Coseco S.r.l. come da legge vigente, si riserva la proprietà del presente disegno vietandone la riproduzione o la distribuzione a terzi, senza autorizzazione scritta.