

SCHEDA TECNICA

RIMORCHIO SCARRABILE 2 ASSI GUIMATRAG – SANSAVINI PASSO 5000

1. RIMORCHIO

Massa complessiva 20,00 Ton.;
Assi n. 2;
Passo mm. 5000;
Lunghezza telaio 7,00 mt
Immatricolazione 11/2020

2. ASSALI E RUOTE

Pneumatici misure 265/70 R19.5 completi di cerchi in acciaio;
Ruota di scorta con porta ruota;
Sospensioni anteriori e posteriori pneumatiche
Barra stabilizzatrice posizionata sull'ultimo asse;
Assali con frenatura a disco ROR, impianto di frenatura antibloccaggio ABS
Occhione di traino per campana automatica
Paraspruzzi tipo CEE alle 6 ruote
n. 2 cunei ferma ruota. Barra paraincastro
Protezioni laterali paraciclisti in alluminio con luci di ingombro
Allestimento scarrabile con scorrimento cassone tramite carrello tipo Guimatrag a doppi rulli interni/esterni,
complete di guide cassone automatiche esterne al telaio
N°4 bloccaggi idraulici interni al telaio
N° 4 bloccaggi meccanici di sicurezza esterni al telaio
N° 1 cassetta portattrezzi
N° 4 Parafanghi termo-gomma

3. VERNICIATURA

Verniciatura in colore grigio previa sabbiatura di tutte le parti meccaniche, lavaggio e fosfataggio, asciugatura, applicazione in tunnel di antiruggine.

4. CERTIFICAZIONI

Conforme CE, collaudo M.C.T.C.

5. GARANZIA

Garanzia 24 mesi (scadenza 11/2022)