

SCHEDA TECNICA

GIOTTI VICTORIA EVO 4x4 CASSONE RIBATABILE TRILATERALE CUCINI

A) TELAIO MARCA GIOTTI VICTORIA modello EVO 4x4

Colore Bianco

Immatricolazione 07/2020

Chassis Benzina 1240cc

- Euro 6
- N. 2 Assi
- Passo 2760 mm
- MTT 1865 kg
- Ruote singole trazione posteriore con possibilità di inserimento trazione integrale 4x4 (sino a 30 km) con ruote singole
- Alimentazione a benzina
- Guida a sx con servosterzo
- Potenza 59 kW (81 CV)
- Cambio manuale 5 marce
- Cabina corta colore serie K01Bianco
- N. 2 posti guida omologati
- Freni: anteriori a disco

Dotazioni di serie incluse:

- ABS+ESP
- Vetri elettrici
- Fari fendinebbia
- Autoradio
- Kit ruota scorta e kit di gonfiaggio
- Airbag lato guida e passeggero
- Tappetini in gomma guidatore e passeggero
- Immobilizer
- Avvisatore retromarcia
- Paraspruzzi anteriori e posteriori

B) ATTREZZATURA CUCINI RIBALTABILE TRILATERALE modello Climber K2 Tipper

- Anno di fabbricazione 2020
- Portata utile 615 Kg
- Sponde in alluminio altezza 400 mm, salvacabina portapali anteriore, n. 2 verricelli laterali gancio, apertura automatica sponda post., verniciatura a polvere, piano in lamiera liscia, parafanghi, telecomando pulsantiera mob. con cavo flessibile. Impianto sollevamento elettroidraulico, misure esterne cassone 2300x1560 mm, misure interne 2240x1500



CLIMBER 4x4



CLIMBER (Euro 6D) Dati tecnici ed Optionals			
Carrozzeria	Chassis	Pick up	Tipper
Modello	CLIMBER C	CLIMBER P	CLIMBER RT
MOTORE			
Tipo	DK 12C		
Cilindrata	1240 cc		
N. e disposizioni cilindri	4 cilindri in linea		
Alimentazione	Iniezione Multipoint		
Carburante	Benzina		
Capacità serbatoio Benzina	40 litri		
Raffreddamento	Forzato a liquido		
Potenza max	62,7 Kw/85CV a 6000 g/min (Benzina) - 59 Kw/80 Cv a 5901 g/min (GPL)		
Coppia max	119 Nm		
Velocità max	120 Km/h		
CO2 Emissioni combinato	204 g/Km		
Consumi - Ciclo massimo	8,97 L/100 km		
DIMENSIONI E MASSE PORTATA			
Lunghezza max mm.	4190	4407	4407
Larghezza max mm.	1560	1560	1560
Altezza max mm.	1850	1950	1950
Passo mm.	2760		
Carregg. Ant. mm.	1310		
Carregg. Post. mm.	1310		
Massa compl. a pieno carico Kg.	1865	1865	1865
Dimensioni pianale mm.	2300x1500x400 (H)		2300x1500x400 (H)
Posti a sedere	2	2	2
TRASMISSIONE			
Trazione	4x4 - 5 marce normali - 5 marce ridotte		
Cambio	5 marce AV + RM		
FRENI			
Anteriori	A disco		
Posteriori	A tamburo		
SOSPENSIONI			
Tipo	A 4 ruote indipendenti		
Anteriori	Avantreno McPherson con molle elicoidali e ammortizzatori		
Posteriori	Retrotreno con assale rigido e molle a balestra con ammortizzatori telescopici a doppio effetto		
PNEUMATICI			
Dimensioni	Ant. E Post. 165 R 13 Lt (in alternativa 155 R13 LT)		
CARROZZERIA			
Scocca	Acciaio trattato		
Telaio	Longheroni scatorlati in acciaio stampato		
STRUMENTI DI BORDO			
Indicatore di velocità	S		
Totalizzatore Km	S		
Parzializzatore Km	S		
Indicatore livello carburante	S		
Indicatore Temp. Acqua	S		
Spie di inormazioni anomalie	S		
SICUREZZA E CONFORT			
ABS + ESP	S	S	S
Cinture di secur. 3P + arrotol.	S	S	S
Idroguida	S	S	S
Alzavetri elettrici anteriori	S	S	S
Airbag doppio anteriore	S	S	S
Tergicristallo a 3 velocità	S	S	S
Lavavetri elettrico	S	S	S
Luce antinebbia posteriore	S	S	S
Luce fendinebbia anteriore	S	S	S
Luce retromarcia	S	S	S
Spia controllo cinture	S	S	S
Retrovisori esterni	S	S	S
Retrovisore interno	S	S	S
Riscaldamento forzato regolabile	S	S	S
Cerchi in acciaio verniciati	S	S	S
Ruota scorta + portaruota	S	S	S
Kit attrezzi + Crick	S	S	S
Triangolo	S	S	S
Sedili in microfibra regolabili	S	S	S
Luce interna	S	S	S
Accendisigari	S	S	S
Posacenere	S	S	S
Alette parasole	S	S	S
Autoradio + altoparlanti	S	S	S
Tappo carburante con chiave	S	S	S
Portaoggetti con sportello	S	S	S
Cassetta esterna porta attrezzi		O	S
Portapali Posteriore		O	S
S= Serie O=Optional ND= Non Disponibile			
n.b. La ditta OFFICINE CUCINI si riserva il diritto di modificare o migliorare le caratteristiche tecniche senza alcun preavviso			



B&G ECO LINE



CLIMBER 4x4

Dove gli altri si fermano..lui comincia a lavorare.



► Massima portata ► Minimo ingombro ► Bassi costi di gestione

Veicolo **4x4** con **Marce Ridotte** disinseribile in movimento

Portata utile 682 kg*



Ribaltabile trilaterale

Nota bene portata utile 615 kg lunghezza 4370 mm